

SNAKKY



SYSTÈMES DE PAIEMENT

Snakky est prédisposé pour l'installation des systèmes fonctionnant avec les protocoles EXECUTIVE et MDB et le montage de validateur. Il est possible d'installer en même temps :

- un monnayeur/rendeur ou un validateur
- un lecteur de billets
- un système de paiement cashless à clé et/ou à carte

Les panneaux prédécoupés facilitent les opérations mécaniques de montage.

LES ACCESSOIRES

- Kit de détection de chute-produits (de série)
- Serrure caisse à monnaie (de série)
- Kit rehausse
- Kit de distribution de bouteille 0,5 L debout (de série sur Snakky BB)
- Kit de distribution pour produits longs et étroits
- Support documents
- Kit de fixation murale
- Kit sélection avec 3 ou 4 cassettes couplées (pour distribuer des produits longs)
- Kits de connexion Master/Slave Kikko/Snakky et/ou Snakky SL
- Kit de tôlerie pour mise en batterie Kikko&Snakky
- Kit jack RS 232
- Kit de connexion GSM Kikko&Snakky
- Verrouillage du portillon (de série)
- Kit de protection clavier
- Kit 4 touches de sélection directe

CONSUMMATION INDICATIVE

Pour chaque heure de stand-by	151 Wh
Température ambiante	20° C
Température interne	8° C

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

6 plateaux de snacks
27 sélections / 338 produits


10	10	10	198 mm	
13	13	13	19	195 mm
13	13	13	13	155 mm
13	13	13	13	125 mm
13	13	10	132 mm	
10	8	8	132 mm	

- Snacks
- Bouteilles 0,5 L PET
- Boîtes 0,33/0,25 L

Les chiffres mentionnés sur le tableau indiquent la capacité-produit

3 plateaux de snacks
14 sélections / 185 produits
1 plateau de bouteilles
6 sélections / 36 produits
2 plateaux de boîtes
12 sélections / 72 produits

10	10	10	178 mm	
13	13	13	19	120 mm
13	13	13	13	140 mm
6	6	6	6	235 mm
6	6	6	6	115 mm
6	6	6	6	115 mm



CARACTERISTIQUES

Hauteur	1700 mm*
Largeur	707 mm
Profondeur	860 mm
Profondeur porte ouverte	1335 mm
Poids	190 kg ca.
Tension d'alimentation	230 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance absorbée	345 W
Conditions environnementales maximum	32°C-65% d'humidité

*1830 mm avec le kit rehausse

SPIRALES DISPONIBLES ET CAPACITÉS PRODUITS

SPIRALE DROITE	SPIRALE GAUCHE	PAS UTILE	NOMBRE DE PRODUITS	1/2 TOUR
-	-	76	6	NON
-	-	60	7	NON
-	-	50	8	NON
-	-	42	10	NON
-	-	36	11	NON
-	-	30	13	NON
-	-	26	15	NON
-	-	20	19	NON
-	-	20	19+19	OUI



Excellent ratio dimensions/capacité -produits

Gain de 10 cm sur la profondeur grâce à la sortie latérale d'air chaud du groupe froid permettant de placer Snakky contre le mur

Réceptacle-produits ergonomique

Groupe froid monobloc coulissant

Panneaux d'isolation extractibles permettant le recyclage de la presque totalité des matériaux

Électronique avancée 16 bits (connexion master/slave avec Kikko et/ou Snakky SL)

Serrure à code programmable

Design coordonné à Kikko

SNAKKY

Compact et très flexible

Snakky est le premier distributeur de snacks d'une hauteur de 1700 mm fabriqué par Necta, pouvant atteindre grâce à une rehausse la taille standard de 1830 mm. Un distributeur automatique adapté aux sites de dimension moyenne, dont la sortie d'air chaud latérale permet un positionnement contre le mur, sans endommager le groupe froid, tout en gagnant 10 cm en profondeur. Il reste néanmoins possible de laisser la sortie d'air chaud se faire par l'arrière du distributeur.

INNOVATIONS

Snakky à 1830 mm de haut grâce au kit de rehausse


Snakky est pourvu d'un réceptacle-produits ergonomique (breveté) équipé d'un système de ralentissement du mouvement de fermeture. Il permet de bien voir le produit et de le prendre d'une seule main. De plus, il est solide et doté d'un dispositif anti-vol.

L'accès au nouveau groupe froid, monobloc et complètement extractible, se fait très rapidement par l'avant et le nouveau condenseur à fil (type réfrigérateur) nécessite un entretien réduit.

Le système de paiement et l'électronique sont dans un compartiment isolé avec un accès séparé, garantissant ainsi une absence totale d'humidité. De plus, lors d'interventions sur le système de paiement ou sur la programmation la température interne de la cabine ne varie pas. Snakky permet de distribuer des bouteilles PET de 0,5 L bouchon en bas sans accessoire.



Compartiment isolé avec accès séparé au système de paiement et à l'électronique.



Sortie latérale d'air chaud

INTERFACE UTILISATEUR

- Clavier numérique à membrane – 12 touches
- Display alphanumérique, légèrement incliné, à 2 lignes de 16 caractères (pour des messages clairs et complets)
- Signal sonore lorsque la distribution du produit est terminée
- Réceptacle-produits avec ouverture vers l'extérieur qui garantit un prélèvement aisé du produit

DESIGN

Le design de Snakky, coordonné à celui de Kikko s'adapte à tous les sites, seul ou en batterie avec Kikko, ou encore avec un distributeur standard de 1830 mm, afin de fournir une offre complète en distribution automatique. Des formes arrondies, une vitrine dotée d'un cadre en aluminium anodisé anti-oxydation et ergonomique pour faciliter l'ouverture de la porte, un cache-pieds de série font de Snakky le distributeur idéal pour les sites de moyenne dimension, très flexible par la variété de produits offerts à la vente : snacks, boîtes et bouteilles.

TEMPÉRATURE

La température de Snakky peut être soit uniforme (min. 7-9°C) programmée comme valeur unique, soit stratifiée (entre 7-9°C dans les plateaux inférieurs, 12-15°C dans les plateaux supérieurs) obtenue par une grille montée de série.

L'ÉLECTRONIQUE

L'électronique 16 bit avec flash-eprom incorporée est extrêmement flexible et très complète, compatible, non seulement avec Flash, qui permet le SET-UP automatique et le relevé des statistiques grâce au psion, mais également avec le format EVA-DTS. Avec Flash, il sera possible de mettre en place une connexion de contrôle à distance du distributeur grâce à la technologie GSM.

L'électronique de Snakky permet de fonctionner en mode Master ou Slave avec Kikko et/ou Snakky SL avec un seul système de paiement, la possibilité de combiner des sélections et un seul modem de connexion GSM.